

## Omluvná tabule pro pracoviště

Omluvná tabule se osazuje u pracovišť trvajících déle než 3 dny a má dvě varianty. Varianta 1 (počáteční) se umísťuje na začátek pracoviště, varianta 2 (koncová) na konec pracoviště. U pracovišť v délce 100 m a kratších se umísťuje pouze varianta 1.

Obě varianty mají jednotný rozměr 1000x1500 mm pro dálnice i běžné silnice. Činná plocha je provedena z nereflexní folie, která je nalepena na nosné konstrukci z plechu s dvojitým ohybem stejného provedení jako u přenosných značek. Nosná konstrukce je přichycena k jeklu osazenému do dvou podkladních desek nebo do ocelového stojanu zatíženého podkladními deskami. Jekl nemá červenobílý polep. Dolní hrana tabule má být 1000 až 1200 mm nad vozovkou.

Tabule se osazují v dostatečné vzdálenosti (20 až 50 m - vzhledem k místním podmínkám) od svislých dopravních značek a umísťují se pokud možno mimo vozovku nebo co nejvíce ke kraji zpevnění.

Počáteční tabule se umísťuje do bezpečnostního prostoru mezi příčnou uzávěrou jízdního pruhu a pracovištěm nebo převedením do protisměru. U uzávěrky pouze jednoho jízdního pruhu je vhodné v blízkosti počáteční tabule umístit i proměnnou informační tabuli pro pracoviště - viz samostatný výkres.

Koncová tabule se umísťuje ještě před značku B 26 na konci pracoviště.

Použité odstíny folií:  
 žlutá – Avery 526 EG  
 šedá – Avery 544 EG  
 modrá – Avery 505 EG (RAL 5010)



Případně lze užít barevně odpovídající folie jiných výrobců

VARIANTA 1 (počáteční)



VARIANTA 2 (koncová)



KRESLIL	Michal Prášil		
KONTROLOVAL	Michal Prášil		
SCHVÁLIL	Ing. Matěj Sborový		
VÝKRESY OPAKOVANÝCH ŘEŠENÍ			
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR NA PANKRÁCI 56, 145 05 PRAHA 4			
NÁZEV CELKU	Přechodné značení		
NÁZEV VÝKRESU	Omluvná tabule pro pracoviště		
			
		DATUM	2. 11. 2007
		FORMÁT	1 x A4
		MĚŘÍTKO	
		DOPLŇUJE	R 22
		NAHRAZEN	R 21a
		NAHRAZUJE	N-021107-02
		Č. VÝKRESU	R 21